

Výrobek, identifikační kód:
weber.xerm 859 F

Typ výrobku:
Cementové lepidlo C2 FTE S1 – dle ČSN EN 12004

Použití výrobku:
Zlepšené, rychle tvrdnoucí, deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavaznutí pro interiér i exteriér.

Výrobce:
Saint-Gobain Weber GmbH
Schanzenstr. 8
D-040549 Düsseldorf
www.sg-weber.de

Posouzení a ověření stálosti vlastností:
System 3

oznámený subjekt
Notifikovaná zkušební laboratoř Materialprüfanstalt Nordrhein-Westfalen, No 0432
Provedl počáteční zkoušku typu podle systému 3
a vydal Protokol zkoušky typu výrobku No. 220008092-10-02.

Základní charakteristiky:	Vlastnost/třída	Harm. tech spec.
Reakce na oheň :	třída E	ČSN EN 12004:2012-09
Uvolňování nebezpečných látek	NPD	
Počáteční tahová přídržnost:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Prvotní tahová přídržnost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tahová odolnost po ponoření do vody	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Tahová odolnost po tepelném stárnutí	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Tahová odolnost po vystavení cyklům zmrazení-rozmrazení	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

za výrobce jeho jménem:

Düsseldorf 1.8.2014


.....
Bruno Reisch
Technický ředitel
Saint Gobain Weber GmbH