

ŠTUKOVÁ OMÍTKA VNITŘNÍ

Použití

Je určena k provádění vnitřních štukových omítek v tloušťce do 2 mm. Slouží jako finální vrstva na jádrovou omítku.

Spotřeba

(tl. 1–2 mm) cca 1,8–3,5 kg suché směs/m²
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Balení

Ve 25 kg papírových obalech,
42 ks – 1050 kg/paleta.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech
v suchých, krytých skladech.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se neporužuje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.

Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatkách.

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech.

Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekurete a používejte předeepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadu

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

CE parametry



Harmonizovaná technická specifikace

Reakce na ohně

Přídržnost

FP

Definice výrobku

Suchá omítková směs pro provádění vnitřních štuků, pro ruční zpracování.

Barva

Bílá.

Složení

Hmota na bázi anorganického plniva, pojiva, modifikujících přísad.

Všeobecné požadavky na podklad

Vhodným podkladem je vyzralá jádrová omítka, zbavená prachu a nečistot. Podklad musí být nosný, nesmí být zmrzlý a hydrofobní. Před nanesením hmoty doporučujeme podklad zářsnit mřížkovou škrabkou a navlhčit.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5°C do +26°C, teplota podkladu nesmí klesnout pod +5°C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním vlivům tepla, vlhká a průvanu.

Nářadí

Vědro, míchačka, vrtačka, míchadlo k vrtačce, špachtle, nerezové hladítka.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.



č. výrobku MVJ 310
Balení 25 kg



Nejdůležitější vlastnosti

- jednosložková suchá vnitřní omítka
- pro provádění vnitřních štukových vrstev
- pro ruční zpracování
- finální vrstva na jádrovou omítku

Aplikace



Do míchačky se nejdříve nadávkujete čistá voda cca 75 l na jeden pytel (25kg) a za stálého míchání se vysypává suchá směs. Hmotu se míchá cca 5 minut.

Případné dodatečné přidání vody provádime pomalu a opatrně tak, aby hmota na konci míchacího cyklu byla požadované konzistence.



Natahování omítky se provádí nerezovým hladítkem v tloušťce do 2 mm.



Úprava povrchu se provede molitanovým nebo houbovým hladítkem.