

1. Výrobek, identifikační kód:  
**013860 002 (weber Avjämning ute)**
2. Typ výrobku:  
**výrobek pro opravy betonových konstrukcí, ruční nanášení, dobetonování, nástřik betonu, doplnění malty nebo betonu, zvětšení krycí vrstvy výztuže dodatečně naneseným betonem, třída R3**
3. Výrobce:  
**Saint-Gobain Sweden AB  
 Box 415  
 191 24 SOLLENTUNA  
 Švédsko  
[www.weber.se](http://www.weber.se)**
4. Zplnomocněný zástupce:  
**Nebyl určen**
5. Posouzení a ověření stálosti vlastností:  
**System 2+**
6. Prohlášení o vlastnostech pro výrobek na který se vztahuje harmonizovaná norma  
**ČSN EN 1504/3 ZA 1:2005**

Oznámený subjekt:  
**RISE Research Institutes of Sweden AB**

7 Základní charakteristiky:	Vlastnost/třída	Harm. tech spec.
Pevnost v tlaku	> 25 MPa třída R3	ČSN EN 1504-3:2005
Obsah chloridových iontů	< 0,05% hm	
Soudržnost	≥ 1,5 MPa	
Vázané smršťování/rozpínání	≥ 1,5 MPa	
Odolnost proti karbonataci	NPD	
Modul pružnosti	≥ 15 GPa	
Teplotní slučitelnost část 1	≥ 1,5 MPa	
Protismykové vlastnosti	NPD	
Koeficient teplotní roztažnosti	NPD	
Kapilární absorpce	≤ 0,2 kg m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup>	
Nebezpečné látky	Splňuje 5.4	
Reakce na oheň	F	

8 Vlastnosti výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7

Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4 v souladu s nařízením (EU) 305/2011

za výrobce jeho jménem:

jméno: Göran Greus

Místo a datum: Saint-Gobain Sweden AB, 13.4.2018

podpis:

