

1. Výrobek, identifikační kód:
**Terizol
7614**
2. Zamýšlené použití výrobku:
CM O2P - vodotěsný cementový výrobek nanášený v tekutém stavu se schopností přemostění trhliny při nízké teplotě (-20°C) a odolný při kontaktu s chlorovanou vodou používaný pod keramické obklady
3. Výrobce:
**Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Divize WEBER
Smrčková 2485/4, 180 00 Praha 8
IČO:25029673
www.weber-terranova.cz**
4. Zplnomocněný zástupce:
Nebyl určen
5. Posouzení a ověření stálosti vlastností:
Systém 3
6. Harmonizovaná norma:
EN 14891:2012

oznámený subjekt :
**Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p.
pobočka České Budějovice Nemanická 441, 370 10 České Budějovice
NO 1020**
7. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky:	Vlastnost/třída	Harm. tech spec.
počáteční tahová přídržnost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
tahová přídržnost po kontaktu s vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
tahová přídržnost po tepeném stárnutí	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
tahová přídržnost po cyklickém zmrazování-rozmarzování	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
tahová přídržnost po kontaktu s vápennou vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
tahová přídržnost po kontaktu s chlorovanou vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
vodotěsnost	žádný průnik	
schopnost přemostění trhliny v běžných podmínkách	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
schopnost přemostění trhliny za velmi nízké teploty (-20°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	

8. Příslušná technická dokumentace:
**Počáteční zkouška typu podle systému 3
Protokol o zkoušce typu výrobku č. 1020-CPR-020030900**

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení o vlastnostech je v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

za výrobce jeho jménem:



V Liberci 30.9.2019

.....
Petr Vlín
Legislativa výrobků
Divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.