




Údržba PUR povrchů plochých střech, balkonů a teras, parkovacích ploch



divize WEBER
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Radiová 3, 102 00 Praha 10 - Štěrboholy
cz.weber

Petr Müller
produktový manažer
T: +420 606 626 848
E: Petr.Muller@saint-gobain.com



Plochá střecha

Kontrola povrchu střechy se provádí 2x ročně, vždy po létě a po zimě. Střecha vyžaduje pravidelné čištění, optimálně 3 x za rok. V případě lokality se silným znečištěním – ptáci trus, řasy, plísně, vysoká prašnost, častěji – dle skutečné potřeby, třeba i 1x měsíčně. Organické nečistoty – řasy, mechy, houby, plísně, trus atp., musí být z povrchu střechy odstraněny. Jakékoliv rozlité tekutiny, musí být odstraněny a povrch vyčištěn. K čištění používat alkalické/zásadité prostředky, určené pro podlahy v domácnosti a vodu. Vyhýbat se agresivním čistidlům typu Savo atp.

Pravidelné čištění střechy již od počátku její renovace, velmi usnadní následnou údržbu v nadcházejících letech.

Životnost Weber PUR systému (pokud je proveden v souladu s TL), přesahuje 20 let. 10let po jeho aplikaci by měla být provedena inspekce PUR systému odbornou firmou.



Balkon a terasa

Optickou kontrolu povrchu balkonu/terasy provádíme 2x ročně, vždy po zimě a na konci léta.

Zaměřujeme se na detaily napojení polyuretanového nátěrového systému na ostatní konstrukce – fasádu; zábradlí; oplechování; ukončovací profily; dveřní rám. V případě zjištění defektu, jej ihned opravíme abychom předešli postupné degradaci materiálu.

Povrch balkonu/terasy pravidelně čistíme alkalickými prostředky, používanými pro umývání podlah v domácnosti. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky na chlorové bázi, např. Savo. Periodicita a intenzita umývání je shodná či podobná s údržbou podlah v domácnosti.

Pokud není povrch balkonu/terasy rovný (vyskytují se v něm různě velká a hluboká zakřivení) nebo má nedostatečný či nevhodný spád, bude se na podlaze v obou případech zadržovat voda po deštových nebo sněhových srážkách. Tuto je třeba pravidelně odstraňovat.



Údržba PUR podlahy v kostce

- Podlahu nečistit prvních 7 dní po aplikaci polyuretanového nátěrového systému
- Nikdy na čištění nepoužívat drátěnku
- Nepoužívat pro čištění koště ani kartáč s tvrdým vlasem.
- Podlepit nohy nábytku změkčující podložkou.
- Přesuny nábytku provádět zásadně jeho zdviháním.
- Mop nebo čisticí látku neprat v přípravku obsahujícím změkčovač vody.
- Pro odstraňování skvrn používejte čistič pro elastické podlahy
- Životnost polyuretanového nátěrového systému Weber na balkoně/terase dosahuje 25 let.
- Podmínkou je provedení celého systému ve shodě s technickým listem a odpovídající údržba.

Životnost polyuretanového nátěrového systému Weber na balkoně/terase dosahuje 25 let. Podmínkou je provedení celého systému ve shodě s technickým listem a odpovídající údržba.

Parkovací plocha

Kontrola stavu povrchu parkingu se provádí 1x ročně odbornou firmou. O potřebě opravy lokální, či nanesení dodatečné vrstvy PUR ochranného nátěru, rozhoduje odborná firma na základě zjištěných nedostatků při prohlídce.

Životnost Weber PUR systému (pokud je proveden v souladu s TL), přesahuje 10 let u rodinných garáží/parkovacích stání. U komerčních a veřejných parkovacích ploch je třeba počítat s životností 4–5 let.



weberdry PUR SYSTEM

je systém tekutých hydroizolačních membrán, které vznikly na bázi velmi kvalitních čistých polyuretanových pryskyřic. Jejich použití na střeše, balkonu nebo povrchu zatížené pohybem chodců nebo vozidel, je zárukou dosažení trvanlivé hydroizolace, odolné i vůči velmi nepříznivým povětrnostním podmínkám a jiným vnějším faktorům.

Použití:

- obrácené střechy a zelené střechy
- balkony a terasy s malým pěším provozem
- balkony a terasy s velkým pěším provozem
- izolace pod obklady a dlažbu (mokré místnosti, balkony, terasy)
- základy (lavice, stěny / zdi a základové desky)
- asfaltové a bitumenové lepenky, membrány z měkčeného PVC a akrylové nátěry
- PVC a akrylové nátěry
- veřejné zóny s vysokou intenzitou provozu a pěších nebo vozidel
- vnitřní a vnější parkovací plochy
- vodní nádrže, vodní kanály včetně použití pitné vody
- plochy vyžadující vyšší odolnost proti záření a oděru

Výhody:

- voděodolnost
- odolnost vůči chůzi i pojezdu
- teplotní odolnost od -30 °C do +90 °C
- odolnost proti vysoké teplotě
- odolnost proti mrazu
- rychlá a snadná aplikace
- odolnost vůči chemikáliím

Zajistit a udržet podmínky, za kterých bude váš Weber PUR izolační systém v dokonalé kondici a poskytne Vám dlouhá léta spolehlivé ochrany, vyžaduje periodickou kontrolu a pravidelnou údržbu.



Petr Müller
produktový manažer
T: +420 606 626 848
E: Petr.Muller@saint-gobain.com

Chcete stavět, stavíte?
Poradíme Vám jak na to!



Doporučíme
kvalitní materiály



Poradíme
kde je nakoupit



Spočítáme
spotřebu materiálu



Navrhne
jak to udělat



Zprostředkujeme
realizační firmu

Zavolejte nám

Po-Pá: 7:30-17:00
T: 226 292 223
E: podpora@saint-gobain.com



divize WEBER

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Radiová 3, 102 00 Praha 10 - Štěrboholy
cz.weber