Fasádní ochrana prevent

Hloubkový nátěr s preventivním účinkem proti růstu řas a plísní v exteriéru

Nejdůležitější vlastnosti

- prodlužuje životnost stavebních hmot
- dlouhodobá ochrana proti biologickému znečištění
- zpevňuje povrch

POUZE EXTERIÉR

APLIKACE ŠTĚTKOU

APLIKACE STŘÍKÁNÍM

** obrázek výrobku je pouze ilustrační*

Označení
FC PREVENT 1

Balení
1 l

Barva
mléčně bílá viskózní kapalina

Použití a definice výrobku

- **Fasádní ochrana prevent** je transparentní hloubkový nátěr s preventivním účinkem proti růstu biologických nečistot (řas a plísní), na fasádách a střechách.
- **Fasádní ochrana prevent** je určen k použití v exteriéru na stěny, omítky, střechy a jiné stavební materiály. Lze ho také použít jako samostatný bezbarvý finální nátěr s dlouhodobou ochranou ošetřovaných stavebních materiálů proti růstu biologických nečistot (řasy, plísně). Díky jedinečnému složení zároveň zpevňuje povrch a zvyšuje jeho vodoodpudivost, čímž prodlužuje životnost ošetřených stavebních materiálů.

Rady, tipy, upozornění

- Před použitím je přípravek i aplikační roztok potřebné důkladně promíchat!
- Všechny nenatírané plochy je nutné důkladně zakrýt!
- **Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.**
- Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Ředění

- Ředí se 1:3 s vodou (1 díl koncentrátu + 3 díly vody). Před aplikací nebo ředěním důkladně promícháme.

Spotřeba

- 0,15–0,25 l/m² dle savosti podkladu

Bližší informace ohledně likvidace a bezpečnosti při manipulaci, skladování a dopravě naleznete na etiketě nebo v bezpečnostním listu ke stažení na www.cz.weber.

Složení/technická data
Směs aditiv v akrylátové disperzi se zvýšeným obsahem biocidu.

Všeobecné požadavky na podklad
Podklad musí být zbavený volných částic, mastnot a případných nesoudržných nátěrů, musí být čistý, suchý a bez vodorozpustných solí. Není určen pro dostatečně nevyzrálé omítky. Je-li povrch fasády napaden plísněmi nebo řasami, je nutné předem odstranit přípravkem **Fasádní čistič likvid.**

Pokyny pro zpracování:
Aplikuje se stejnoměrně na suchý podklad v jedné vrstvě pod fasádní barvy, omítkoviny a nenasákavé podklady (akrylátové, silikonové barvy a emaily aj.) a ve dvou vrstvách na savé materiály. Při použití přípravku jako finálního nátěru je doporučená aplikace ve dvou vrstvách. Dbejte na rovnoměrnost aplikace. Při teplotě vzduchu a podkladu 20 °C a relativní vlhkosti 65 % je penetrační nátěr přetíratelný po 1–2 hodinách. Doporučené rozmezí teplot pro aplikaci je od +5 °C do +30 °C.

Nářadí
Váleček, štětec nebo stříkací zařízení.

Čištění
Znečištění a pomůcky před zaschnutím omýt vodou.

Balení
V 1 l PE obalech, 8 ks/balení, 448 ks/paleta.

Skladování
Skladovat v původních dokonale uzavřených obalech při teplotě od +5 °C do +25 °C, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před mrazem. Přepravovat je možné pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C.

Upozornění
Veškeré údaje jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích. Weber nepřebírá odpovědnost za případné škody způsobené neověřeným použitím výrobku.

Bezpečnost práce
Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Směs (zbytky) i prázdný znečištěný obal je nutné likvidovat v souladu s platnou legislativou jako nebezpečný odpad na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů nebo předat k odstranění odborně způsobilé firmě. Odpady nutno zajistit proti únikům do okolního prostředí.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!