webertherm CS DT 110 V

Šroubovací hmoždinka

Použití a definice výrobku

- Hmoždinka je určena pro kotvení vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů s izolantem z minerální vlny MW. Je určena pro mechanické upevnění izolačních desek z minerální vlny MW třídy TR 10. Střed hmoždinky, který se při montáži zapouští pod povrch izolační desky se zakryje zátkou z minerální vlny.
- Hmoždinka **webertherm CS DT 110 V** je šroubovací talířová hmoždinka s ocelovým trnem. Pouzdro hmoždinky je plastové, ocelový trn je opatřen antikorozní úpravou a plastovým nástřikem. Hmoždinka je určena pro kategorie podkladu: A – obyčejný beton, B – plné zdivo, C – duté nebo děrované zdivo, D – beton s pórovitým kamenivem, E – autoklávovaný pórobeton

hmoždinka:	polyetylen
trn:	ocel s antikorozní úpravou a plastovým nástřikem
průměr hmoždinky:	8 mm
průměr talířku:	110 mm
minimální kotevní hloubka:	25 mm pro kategorie podkladu **A, B, C, D** 45 mm pro kategorii podkladu **E**
bodový tepelný most:	X = 0,001 W/K

Nejdůležitější vlastnosti

- šroubovací hmoždinka pro kotvení izolačních desek z MW pro všechny typy podkladů (A,B,C,D,E)
- zapuštěná část hmoždinky je zakryta zátkou z minerální vlny
- nízký bodový tepelný most X = 0,001 W/K

POUZE EXTERIÉR

Rady, tipy, upozornění

hmoždinky webertherm CS DT 110 V	Označení	Délka	Tloušťka izolantu pro kategorie A, B, C, D	Tloušťka izolantu pro kategorii E	Kusů v balení
webertherm CS 8/135 DT 110 V	WCS II 8/135 DT	115 mm	100 mm	80 mm	100
webertherm CS 8/155 DT 110 V	WCS II 8/155 DT	135 mm	120 mm	100 mm	100
webertherm CS 8/175 DT 110 V	WCS II 8/175 DT	155 mm	140 mm	120 mm	100
webertherm CS 8/195 DT 110 V	WCS II 8/195 DT	175 mm	160 mm	140 mm	50
webertherm CS 8/215 DT 110 V	WCS II 8/215 DT	195 mm	180 mm	160 mm	50
webertherm CS 8/235 DT 110 V	WCS II 8/235 DT	215 mm	200 mm	180 mm	50
webertherm CS 8/255 DT 110 V	WCS II 8/255 DT	235 mm	220 mm	200 mm	50

Spotřeba

- Počet kotev na 1 m² vychází z projektové dokumentace. Je závislý na výšce budovy, tvarových charakteristikách budovy, umístění budovy, větrné oblasti, dle mapy větrných oblastí a kvalitě podkladu pro kotvení.

Služby

Navrhni si fasádu

Číslo výrobku
WCS II 8 DT 110 V

Balení
50/100 ks

Barva
Žluto-černá

Další praktické informace a odkazy

Plné znění technického listu, bezpečnostní listy a další důležité dokumenty naleznete zde: