webertherm CS

Šroubovací hmoždinka

Použití a definice výrobku

- Hmoždinka je určena pro kotvení vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů s izolantem z pěnového polystyrenu (EPS), minerální vlny (MW), fenolických izolačních desek a polyuretanových izolačních desek.
- Hmoždinka **webertherm CS** je šroubovací talířová hmoždinka s ocelovým trnem. Pro kotvení fenolických izolačních desek lze použít pouze povrchovou montáž hmoždinky. Pouzdro hmoždinky je plastové, ocelový trn je opatřen antikorozní úpravou a plastovým nástřikem. Hmoždinka je určena pro kategorie podkladu: A – obyčejný beton, B – plné zdivo, C – duté nebo děrované zdivo, D – beton s pórovitým kamenivem, E – autoklávovaný pórobeton

hmoždinka:	polyetylen
trn:	ocel s antikorozní úpravou a plastovým nástřikem
průměr hmoždinky:	8 mm
průměr talířku:	60 mm
minimální kotevní hloubka:	25 mm pro kategorie podkladu **A, B, C, D** 45 mm pro kategorii podkladu **E**
bodový tepelný most:	povrchová montáž X = 0,001 W/K zapuštěná montáž X = 0,001 W/K
hmoždinky lze kombinovat s talířky:	DT 90, DT 110, DT 140

Rady, tipy, upozornění

hmoždinky webertherm CS	Označení	Délka	Tloušťka izolantu pro kategorie A, B, C, D	Tloušťka izolantu pro kategorii E	Kusů v balení
webertherm CS 8/135	WCS II 8/135	115 mm	100 mm	80 mm	100
webertherm CS 8/155	WCS II 8/155	135 mm	120 mm	100 mm	100
webertherm CS 8/175	WCS II 8/175	155 mm	140 mm	120 mm	100
webertherm CS 8/195	WCS II 8/195	175 mm	160 mm	140 mm	100
webertherm CS 8/215	WCS II 8/215	195 mm	180 mm	160 mm	100
webertherm CS 8/235	WCS II 8/235	215 mm	200 mm	180 mm	100
webertherm CS 8/255	WCS II 8/255	235 mm	220 mm	200 mm	100

Spotřeba

- Počet kotev na 1 m² vychází z projektové dokumentace. Je závislý na výšce budovy, tvarových charakteristikách budovy, umístění budovy, větrné oblasti, dle mapy větrných oblastí a kvalitě podkladu pro kotvení.

Služby

Navrhni si fasádu

Další praktické informace a odkazy

Plné znění technického listu, bezpečnostní listy a další důležité dokumenty naleznete zde:

Nejdůležitější vlastnosti

- univerzálně použitelná šroubovací hmoždinka pro všechny typy podkladů (A,B,C,D,E)
- pro povrchovou i zapuštěnou montáž
- nízký bodový tepelný most X = 0,001 W/K

POUZE EXTERIÉR

Číslo výrobku
WCS II 8

Balení
á 100 ks

Barva
Žluto-černá