

Fasádní ochrana prevent

Hlubkový nátěr s preventivním účinkem proti růstu řas a plísní v exteriéru



Nejdůležitější vlastnosti

- o prodlužuje životnost stavebních hmot
- o dlouhodobá ochrana proti biologickému znečištění
- o zpevňuje povrch



Použití a definice výrobku

- ▶ **Fasádní ochrana prevent** je transparentní hlubkový nátěr s preventivním účinkem proti růstu biologických nečistot (řas a plísní), na fasádách a střeších.
- ▶ **Fasádní ochrana prevent** je určen k použití v exteriéru na stěny, omítky, střechy a jiné stavební materiály. Lze ho také použít jako samostatný bezbarvý finální nátěr s dlouhodobou ochranou ošetřovaných stavebních materiálů proti růstu biologických nečistot (řasy, plísně). Díky jedinečnému složení zároveň zpevňuje povrch a zvyšuje jeho vodoodpudivost, čímž prodlužuje životnost ošetřených stavebních materiálů.

Rady, tipy, upozornění

- ▶ Před použitím je přípravek i aplikační roztok potřebné důkladně promíchat!
- ▶ Všechny nenatírané plochy je nutné důkladně zakrýt!
- ▶ **Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtete označení a informace o přípravku.**
- ▶ Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Ředění

- ▶ Ředí se 1:3 s vodou (1 díl koncentrátu + 3 díly vody). Před aplikací nebo ředěním důkladně promícháme.

Spotřeba

- ▶ 0,15–0,25 l/m² naředěného roztoku, dle savosti podkladu.

Označení
FC PREVENT 1

Balení
1 l

Barva
mléčně bílá
viskózní
kapalina



* obrázek výrobku je pouze ilustrační



Bližší informace ohledně likvidace a bezpečnosti při manipulaci, skladování a dopravě naleznete na etiketě nebo v bezpečnostním listu ke stažení na www.cz.weber.

Složení/technická data

Směs aditiv v akrylátové disperzi se zvýšeným obsahem biocidů.

Všeobecné požadavky na podklad

Podklad musí být zbavený volných částic, mastnot a případných nesoudržných nátěrů, musí být čistý, suchý a bez vodorozpustných solí. Není určen pro dostatečně nevyzrálé omítky. Je-li povrch fasády napaden plísněmi nebo řasami, je nutné předem odstranit přípravkem **Fasádní čistěč likvid**.

Pokyny pro zpracování:

Aplikuje se rovnoměrně na suchý podklad v jedné vrstvě pod fasádní barvy, omítkoviny a nenasákavé podklady (akrylátové, silikonové barvy a emaily aj.) a ve dvou vrstvách na savé materiály. Při použití přípravku jako finálního nátěru je doporučena aplikace ve dvou vrstvách. Dbejte na rovnoměrnost aplikace. Při teplotě vzduchu a podkladu 20 °C a relativní vlhkosti 65 % je penetrační nátěr přetřítelný po 1–2 hodinách. Doporučené rozmezí teplot pro aplikaci je od +5 °C do +30 °C.

Nářadí

Váleček, štětec nebo stříkací zařízení.

Čištění

Znečištění a pomůcky před zaschnutím omýt vodou.

Balení

V 11 PE obalech, 8 ks/balení, 448 ks/paleta.

Skladování

Skladovat 36 měsíců od data výroby v původních dokonale uzavřených obalech při teplotě od +5 °C do +25 °C, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před mrazem. Přepravovat je možné pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C.

Upozornění

Veškeré údaje jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích. Weber nepřebírá odpovědnost za případné škody způsobené neověřeným použitím výrobku.

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a použijte předeepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Směs (zbytky) i prázdný znečištěný obal je nutné likvidovat v souladu s platnou legislativou jako nebezpečný odpad na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů nebo předat k odstranění odborně způsobilé firmě. Odpady nutno zajistit proti únikům do okolního prostředí.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

