

**Nejdůležitější vlastnosti:** jednoduchá aplikace • dobrá absorpce a kompatibilita s weber PUR povlaky • excelentní odolnost vůči přetržení • UV stabilní

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popis výrobku</b>         | <b>weberdry fabric 65</b> je polyesterová netkaná geotextilie 65 g/m <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Použití</b>               | <p>Jako výztužná tkanina v kombinaci s aplikací tekutých PUR vodotěsných membrán.</p> <p>Plošně – na povrchy, které se celé izolují.</p> <p>Nápojení – podlaha/zeď.</p> <p>Nápojení – zeď/zeď.</p> <p>Nápojení komínů, trubek, průduchů.</p> <p>Nápojení světlíků, klimatizací.</p> <p>Nápojení odvodňovacích prostupů/sífon.</p> <p>90° úhly.</p> <p>Vnitřní pohyb, dilatace, praskliny.</p>       |
| <b>Pokyny pro zpracování</b> | <p><b>weberdry fabric 65</b> je kompatibilní s:</p> <p><b>weberdry PUR seal,</b></p> <p><b>weberdry PUR seal 2k,</b></p> <p><b>weberdry PUR seal b2k,</b></p> <p><b>weberdry PUR seal blk,</b></p> <p><b>weberdry PUR seal aqua.</b></p>                                                                                                                                                            |
| <b>Aplikace</b>              | <p>Plošné zesílení vodotěsné membrány v celém prostoru aplikace.</p> <p>Lokální zesílení v namáhaných konstrukčních detailech.</p> <p>Na ještě mokrou vrstvu PUR membrány položte výztužnou tkaninu <b>weberdry fabric 65</b> v odpovídající velikosti.</p> <p>Zatlačte ji do mokré vrstvy, nechte nasáknout.</p> <p>Následně překryjte další vrstvou PUR membrány aby došlo k plnému nasycení.</p> |
| <b>Balení</b>                | Role 100 m (šířka 0,2 m).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |