

INOVATIVNÍ
SAMONIVELAČNÍ
HMOTY
S VLÁKNO

webernivelit S

vlákno



webernivelit

vlákno



pro dokonalou
podlahu



NE SMÍRNĚ
DOKONALÁ DVOJKA



webernivelit

Samonivelační podlahová hmota na bázi **cementu** s vláknem

Nejdůležitější vlastnosti

S obsahem vlákna
Pro tloušťky 2 - 22 mm
Pochůznost po 6 - 8 hodinách
Pevnost v tlaku 25 MPa
Pro ruční i strojní zpracování



Číslo výrobku
M635

Balení
25 kg

Barva
Šedá



webernivelit S

Samonivelační podlahová hmota na bázi **sádry** s vláknem

Nejdůležitější vlastnosti

S obsahem vlákna
Pro tloušťky 2 - 30 mm
Pochůznost po 3 - 4 hodinách
Pevnost v tlaku 30 MPa
Pro ruční i strojní zpracování



Číslo výrobku
NIV190CZ

Balení
25 kg

Barva
Krémová

Otázky:

- 1 Jedná se o novostavbu nebo rekonstrukci?
- 2 Na podlaze je cementový nebo anhydritový potěr?
- 3 Je potěr dostatečně soudržný nebo limitně soudržný?*
- 4 Jedná se o suché nebo vlhké prostory?

Kdy použít webernivelit nebo webernivelit S?

OBJEKT - STAVBA - REKONSTRUKCE						
NOVOSTAVBA POTĚŘ			REKONSTRUKCE POTĚŘ			
cementový		anhydritový	cementový		anhydritový	
			soudržný*	limitně soudržný*		
suché prostory	vlhké prostory		suché prostory	vlhké prostory		
*Soudržnost podkladního potěru je třeba posuzovat podle ČSN 744505. Limitně soudržným potěrem je myšlena hodnota na hranici normovaných požadavků.						

Co doporučíme?

webernivelit

webernivelit S

webernivelit i webernivelit S

jiné řešení



Weber
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Radiová 3, 102 00 Praha 10 - Štěrboholy
www.cz.weber

