

Nejdůležitější vlastnosti: UV stabilní • rychle schnoucí • výborná adheze k TPO-FPO, PP, EPDM foliím

Definice výrobku	weberprim TPO je adhezní (spojovací) můstek na TPO a PP folie.	
Použití	weberprim TPO se používá jako spojovací můstek pro docílení dostatečné adheze k TPO a PP foliím.	
Technické parametry	Spotřeba pro úpravu/čištění podkladu (folie) Obsahuje rozpouštědlo	0,050 kg – 0,030 kg/m ² hořlavina
Zpracování	Čistící látku nebo mop nechte nasáknout ponořením do weberprim TPO a celý povrch folie důkladně očistěte . Čistící látku nebo mop často měňte. Mimo očištění a odmaštění povrchu dojde i k chemické aktivaci jeho povrchu, které zajistí dokonalé spojení s následně aplikovanou tekutou PUR membránou weberdry pur seal . Zajistěte aby bylo použito dostatečné množství weberprim TPO a žádné místo nebylo při čištění vynecháno. 2–3 hod po vyčištění plochy aplikujte tekutou PUR membránu weberdry pur seal .	
Balení	Kovové nádoby 0,8 kg a 4 kg.	
Nářadí	Čistící látka nebo mop (výbava na vytírání podlahy), ochranné kaučukové nebo latexové rukavice.	
Skladování	Při skladování v suchu v originálně uzavřeném obalu lze materiál skladovat 12 měsíců.	
Bezpečnost práce	Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedeny na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky. Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.	
Likvidace odpadů	Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!	