

# weberflitr

třpytky k okrášení omítky



Č. výrobku  
viz tabulka

Balení  
V 5 kg PE obalech.

Odstíny  
černý, čirý



Video aplikace



## Nejdůležitější vlastnosti

- Vytváří třpytivý vzhled fasády
- Černá a čirá varianta
- Nanáší se stříkáním do čerstvé omítky

## Použití a definice výrobku

- Lesklá zrna **weberflitr** nastříkaná do mokré tenkovrstvé omítky svými lesklými plochami odrážejí dopadající světlo a vytváří podobný efekt jako šupinky slídy v minerálních škrábaných omítkách.
- **Weberflitr** jsou lesklá barevná zrna, která se nanáší technologií stříkání do mokré vrstvy nanesené tenkovrstvé omítky.

## Aplikace

Zrna **weberflitr** se nanáší stříkací omítkovou pistolí do mokré pečlivě zpracované tenkovrstvé omítky bezprostředně po její aplikaci. Prodleva mezi aplikací omítky a nanášením zrn **weberflitr** není možná, protože proud vzduchu z omítkové pistole, který unáší zrna **weberflitr** omítku suší a pokud by omítka byla již zavadlá nebo suchá zrna **weberflitr** by se na omítku dostatečně nepřilepila a odpadla během času nebo přímo při aplikaci.

Zrna **weberflitr** se musí nanášet pravidelně. Čím je větší barevný rozdíl mezi podkladní omítkou a zrnem **weberflitr** tím větší důraz je třeba klást na rovnoměrnost a pravidelnost nastříkání zrn. Volba průměru trysky na omítkové pistolí a nastavení tlaku vzduchu na redukčním ventilu kompresoru záleží na hrubosti zrn **weberflitr** a zkušenosti pracovníka, který provádí stříkání.



Více info: [cz.weber](http://cz.weber)

## Spotřeba

Název	Spotřeba	Číslo výrobku
<b>weberflitr černý</b>	cca. 0,4 kg/m <sup>2</sup>	<b>WFC</b>
<b>weberflitr čirý</b>	cca. 0,4 kg/m <sup>2</sup>	<b>WFCIR</b>

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

## Podmínky pro zpracování

- Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Při provádění je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání tenkovrstvé omítky (teplota nad +25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení, zvláště napojování. Na zavadlou nebo zaschlou tenkovrstvou omítku zrna **weberflitr** nelze nanášet.

## Všeobecné požadavky pro podklad

- Vhodný podklad jsou mokré tenkovrstvé omítky **weberpas** bezprostředně po rozetření a vytvoření struktury.

## Podkladní nátěr

- K penetraci podkladu se používá probarvený podkladní nátěr **weberpas podklad UNI** v odpovídajícím odstínu. Vyrábí se v 8 základních barevných odstínech. Podkladní nátěr se neředí.

## Ředění

- Nátěr je určen k přímému použití a neředí se.

## Nářadí

- Stříkací omítková pistole, kompresor, běžné nářadí pro aplikaci tenkovrstvé omítky.

## Čištění

- Zbylá zrna **weberflitr** se vysypou z násypky omítkové pistole. Pistole se vyčistí profouknutím tlakem stlačeného vzduchu z kompresoru.

## Skladování

- 12 měsíců od data výroby v dosud neotevřených originálních obalech při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem a přímým sluncem.

## Upozornění

- Dodatečně přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při doobjednávání je nutné uvádět číslo první vyrobené šarže. Různé výrobní šarže nepoužívat v ucelené ploše.
- **Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.** Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

## Bezpečnost práce

- Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

## Likvidace odpadů

- Pokyny pro likvidaci odpadů jsou uvedené na obalech výrobků. Podrobnější informace naleznete v bezpečnostním listu výrobku. Postupujte podle zákona o odpadech v platném znění.
- **Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!**