

## PRAVIDLA PRO OBJEDNÁVÁNÍ BAREVNÝCH ODSŤÍNŮ TENKOVRSŤVÝCH OMÍTEK A FASÁDNÍCH NÁTĚRŮ

Výroba probarvených tenkovrstvých omítek a fasádních nátěrů je sofistikovaný proces, který si žádá vysokou míru přesnosti, dostatečné skladové kapacity a také detailní postup při výstupní kontrole. Všechny omítky a nátěry Weber jsou vyráběny moderními technologiemi za použití vysoce kvalitních surovin.



Přesto občas není možné ovlivnit skutečnosti, které mohou mít vliv na jednotnost finálních výrobních šarží. Převážně se jedná o různé výrobní šarže stejných odstínů pastovitých omítek a fasádních nátěrů.

Je třeba dodržet některé zásady, které zajistí spokojenost s finálním produktem i v případě opakované výroby materiálu a následné použití na stejný objekt. Jedná se především o výrobu dvou šarží stejného produktu ve stejném barevném odstínu.

Proto je třeba připomenout následující skutečnosti a pravidla:

- Vlivem povolených odchylek vstupních surovin mohou mít jednotlivé výrobní šarže **mírně odlišný barevný odstín od oficiálního barevného vzorníku**.
- Finální vzhled barevného odstínu může být ovlivněn **zrnitostí omítky**, nebo rozdílnými světelnými podmínkami v okolí objektu, případně odrazem světla od sousední nebo protilehlé fasády
- Při **doobjednávkách** je třeba uvádět **číslo** předchozí, nejlépe **první výrobní šarže**. Pokud je doobjednávek více, je třeba doobjednávat na stejnou předchozí, nejlépe však první výrobní šarži.
- Pokud je na stavbu objednávána například pastovitá omítka společně s fasádním nátěrem, je třeba vždy uvádět šarži vyrobené omítky, resp. v objednávce uvést, že výroba nátěru je tzv. **na šarži výroby omítky**. Pomůže i informace, že omítka a nátěr jsou určeny **na stejnou stavbu**, popř. budou na stěně použity **vedle sebe**. Může se jednat například o stávající stěnu domu a přístavbu garáže.
- Toto pravidlo platí nejen u barevných produktů, ale i v případě, že je na jednu stavbu požadována omítka a nátěr v bílém barevném odstínu, například v základním bílém odstínu BI00. Nezapomínejte, že i **bílá barva může mít nespočet variant**, stejně jako ostatní odstíny základního barevného spektra a jejich kombinace. Proto jedině se všemi těmito vstupními informacemi mohou být z naší strany provedeny všechny kroky výroby a výstupní kontroly tak, aby finální vzhled maximálně odpovídal představě o barevných odstínech dvou různých produktů.
- **Doobjednání** odstínu podle výrobní šarže je možné pouze **do 6 měsíců** od výroby původní šarže.
- Při **doobjednávání** je nutné uvádět **číslo první vyrobené šarže**. Různé výrobní šarže nepoužívat v ucelené ploše, ale vždy jen jednu výrobní šarži na jednu stěnu nebo ucelenou plochu.
- Pro prodloužení životnosti a zachování vzhledu doporučujeme provádět **vhodnou údržbu**.
- Dbejte na **vhodné klimatické podmínky** při provádění.





